GTJ-6000C 智能粘结强度检测仪

应用领域

智能粘结强度检测仪是根据国家相关标准和市场需求量身研制的智能型高精度粘结（抗拉）强度检测仪，适用于---饰面砖、马赛克、各种板材、油漆、涂料、等材料的粘结强度的检测

符合标准

JGJ110-2017《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》
JGJ126-2015《外墙饰面砖工程施工及验收规程》
JGJ144-2008《外墙外保温工程技术规程》
JG158-2013 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》
JG149-2006 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》
GB50550-2010《建筑结构加固工程施工质量验收规范》

产品特点

- 采用进口合金材料，内置微型液压系统；
- 配有嵌入式数字压力仪表；
- 峰值保持，数据可记录、查询、删除操作；
- 数值 10 段折线修正，提高仪器精度；
- 超低功耗设计，无操作自动关机，连续工作时间可超过 200 小时；
- 强度和力值两种测量模式。

技术参数

功能 / 型号	GTJ-6000C
仪器结构	一体式
测量范围	0-10KN
显示模式	KN
分辨率	0.001KN
空心油缸行程	10mm
数据存储	200 条
数据查询，和删除	有
峰值保持功能	有
液晶照明功能	有
折线修正	10 段
支腿跨地	125mm
主体材质重量	合金材料 2.0kg

产品配置

名称	数量	单位
智能粘结强度主机	1	台
试块 40*40mm	3	块
试块 45*95mm	3	块
AB 胶 1 盒	1	盒
充电器	1	个
资料袋	1	份
仪器工程箱	1	个