GTJ-Vx 系列微型拉拔仪

用途概述

GTJ-Vx 系列微型拉拔仪主要是用于检测、∮6-∮12 砌体结构钢筋植筋、M6-M12 膨胀螺栓、化学锚栓、及各种锚固件抗拔力的仪器设备，也可做玻璃幕墙的现场抗拔力检测试验，是各质检单位、加固单位、监理单位、大学、等必备的检测仪器。

产品特点

1、 重量轻。油缸 2.6kg、手动泵体积小 2.8kg，

2、 200 条数据记录、查询、液晶照明功能；

3、 峰值保持、2 分钟卸荷小于 4%、无操作自动关机；

4、 数值 10 段折线修正，提高仪器精度；

5、 供电为高容量充电锂电池、超低功耗设计，连续工作时间可超过 200 小时

6、 采用进口密封圈、经久耐用

7、 液压缸表面耐腐蚀静电喷涂、镀镍活塞和滑套

8、采用过载保护结构、超过量程不会使油缸损坏，可放心使用

9、中英文界面自由切换，国外客户使用更加方便快捷。

适用标准

●GB50367-2006《混凝土结构加固设计规范》

●GB50330-2013《建筑边坡工程技术规范》

●JGJ120-2012《建筑基坑支护技术规程》

●CECS 22：2005《岩土锚杆（索）技术规程》

●GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》

●JGJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》

●GB50550-2010《建筑结构加固工程施工质量验收规范》

●GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》

技术参数

产品型号	GTJ-V1T	GTJ-V1.5T	GTJ-V2T	GTJ-V3T	GTJ-V5T	GTJ-V6T
测量范围	0-10KN	0-15KN	0-20KN	0-30KN	0-50KN	0-60KN
压力传感器	11Mpa	16Mpa	22Mpa	35Mpa	55Mpa	63Mpa
仪器误差	1%F・S					
仪表分辨率	0.001KN					
显示屏尺寸	55mm*21mm					
数据存储量	200 条					
峰值保持	有					
数据存储查看	有					
供电方式	锂电池					
油缸行程	45mm					
油缸中心孔	18mm					
油缸重量	2.6kg					
油泵重量	2.8kg					
油泵储油量	0.3L					
整机重量	11kg					
常用接头（选配件）	M6 M8 M10 M12（拉杆 1 根）					